



MINERGIE®-Modul Sonnenschutz

☒ Home ☒ Business

Reg.-Nr. GRI-M08
Reg.Datum 2.2.2012



Ganzmetallraffstore Metalunic® / Metalunic Sinus® mit KNX-BUS-System von Griesser

Metalunic® / Metalunic Sinus® bietet wirklich alles, was das Herz begehrt, wenn es um Sonnen-, aber auch um Wetterschutz geht. Die mechanisch relevanten Bauteile wie die Antriebsketten aus Stahl sind im Führungsprofil untergebracht und deshalb geschützt vor Wind und Wetter. Und sollte trotzdem mal etwas passieren, lassen sich die Lamellen auf einfache Art einzeln auswechseln. Die Lamellenstoren lassen sich in jeder Höheneinstellung neigen – automatisch oder manuell. Das Griesser Sicherheitskonzept bringt Einbrecher ins Schwitzen: Hochstossen geht nicht. Der integrierte Produkteschutz verhindert die Zerstörung der Lamellenstore beim Auflaufen auf Hindernisse. Die Konstruktion von Metalunic® / Metalunic Sinus® weist weder Verbindungs- noch Aufzugsbänder zwischen den Lamellen auf und ist somit äusserst reinigungsfreundlich.

Die Griesser Sonnenschutzsteuerung KNX auf der Basis des Standard-BUS Konnex bietet ein ausgereiftes, durchgängiges System, von der Sonnenschutzzentrale über die Motorsteuerung bis hin zu Jalousien, Rolladen oder Fassadenmarkisen. Standardfunktionen, die sich in der Praxis vielfach bewährt haben, und Fahrstrategien für die optimale Ansteuerung der Fassadenprodukte stehen als «Bibliothek» zur Verfügung. Nachträgliche Erweiterungen der Anlage sind problemlos möglich. Steuerungen von Griesser – automatisch gut.

Sonnenschutz

Steuerung



Metalunic®
Metalunic Sinus®
von Griesser

Ganzmetallraffstore

- Wartungsfreier Seitenaufzug
- Hochstosssicherung in jeder Stellung
- Integrierter Produkteschutz
- Servicefreundlich dank einzeln auswechselbaren Lamellen
- Keine sichtbaren Vertikalverbindungen



von Griesser



Bedienungen
BGT / BGS / BGE



Motorsteuerungen
JAX-g / -6 / -3

Einsatzgrenzen und Bedingungen

Grenzmasse: max. Breite: 2800 mm
max. Höhe: 4000 mm
max. Fläche: 8 m²

bei Windgeschwindigkeit 60 km/h, eingebaut in der Leibung oder max. 100 mm vor der Fassade.

Behangfarben: Home: beliebig
Business: gemäss Farbliste

Systemgrösse: Kanäle: unbegrenzt
Zonen: max. 32

Beschattungsposition: Home: geschlossen /
Arbeitsstellung 45°
Business: Arbeitsstellung 45°

Basis-Ausführung

Home:

- Absenken: Lamellen geschlossen ca. 45°
- Auffahren: Lamellen offen ca. 0°
- Führungsart: Schiene
- Lamellenbreite: 90 mm

Business zusätzlich :

- Arbeitsstellung: ca. 45° offen
- Antrieb: 3. Endschalter für Arbeitsstellung

Home:

- Beschattungsposition: geschlossen
- Beschattungsautom.: mit Lichtsensorik / Zone
- Zeitprogramm: mind. 2 Schaltzeiten

Business zusätzlich:

- Beschattungsposition: Arbeitsstellung 45°
- Beschattungsautom.: ohne Dunkelphase
- Windautomatik: mit Windsensorik / Zone
- Zeitautomatik: Wochen-/Tagesprogramm
Sommer-/Winterzeitumstellung
- Automatiksperr: Temporär bei Benutzereingriff

Optionale Ausführungen

- Regenautomatik: ja
- Frostautomatik: ja
- Horizontbegrenzung: ja

Erlaubte Behangfarben

Modul	Home	Business
Beschattungsposition	geschlossen / Arbeitsstellung	Arbeitsstellung
Farben	beliebig	VSR 010
		VSR 130
		VSR 140
		VSR 240
		VSR 720
		VSR 901
		VSR 904
		VSR 909

Zusätzlich sind auch alle in der VSR Farbkollektion erwähnten Vergleichsfarben erlaubt (siehe VSR-Farbkarte)

Bestätigung Modul-Inhaber

Wir bestätigen, das Reglement MINERGIE®-Modul Sonnenschutz zu kennen, alle entsprechenden Anforderungen zu erfüllen und alle darin festgehaltenen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.

Wir bestätigen, dass der Anbieter dieses Moduls sich verpflichtet hat, die Verantwortung für das Modul mit einer Garantie von mindestens 5 Jahren zu übernehmen.

Aadorf, 5.11.2021

Griesser AG

Änderungen vorbehalten